

FinishPro™ II PC Pro

Compacte hoogperformante luchtondersteunde airless spuittoestellen met ingebouwde compressor voor een hoogwaardige afwerking



VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

- 2 in 1: combineer de voordelen van luchtondersteunde airless en airless spuiten in één Top HVLP-toestel voor de beste afwerking tegen dezelfde snelheid als airless, zonder verdunning
- “Groene” ingebouwde SmartComp™-compressor die alleen werkt als er lucht nodig is: bespaart energie, zorgt voor minder slijtage en geluid
- Klaart elke klus, elke dag opnieuw, dankzij het ProConnect™-systeem voor snelle pompvervangning



FinishPro™ II PC Pro

Klaart elke klus, elke dag opnieuw!

FinishPro™ II elektrische fine finish-spuittoestellen bieden innovatieve kenmerken in een draagbaar, zelfstandig, luchtondersteund airless systeem. Alle spuittoestellen zijn uitgerust met het ultralichte G40™-pistool, Super-Flex™-slangenset, ingebouwde compressor en de beproefde zuigerpomptechnologie van Graco.

"Plug & Spray" 2 in 1-spuittoestel

Zet de schakelaar om en schakel moeiteloos over van airless naar luchtondersteunde technologie. In de luchtondersteunde stand spuit u met de perfecte lucht, die wordt aangevoerd door een slimme compressor die alleen werkt als er lucht nodig is. Zo bespaart hij energie en zorgt hij voor minder slijtage.

De **FinishPro™ II 295** is ontworpen voor afwerkingsklussen, kleine meubelmakerijen en enthousiaste houtbewerkers.

De **FinishPro™ II 395 PC** en **595 PC Pro** zijn echte 2 in 1-spuittoestellen voor hoogwaardige afwerkingsklussen en het standaard airless spuiten van muren en plafonds bij residentiële en commerciële projecten met minimale overspray. Beide spuittoestellen zijn uitgerust met het ProConnect™-systeem voor eenvoudige pompverwijdering.

De **FinishPro™ II 595 PC Pro** is voorzien van een onderhoudsvrije motor zonder koolstofborstels. In combinatie met het FastFlush™-reinigingssysteem is dit toestel krachtig genoeg (2,6 L) om veel buitenverven te verspuiten. Het is het ideale toestel voor grote commerciële projecten en kan ook gebruikt worden voor het occasioneel schilderen van gevels.



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 2.5 met FastFlush™

- Het digitale display geeft de druk, het aantal liter en de uren weer
- Digitaal brein, variabele drukregeling, controle over het spuitpatroon en functionaliteit
- Geeft foutmeldingen en diagnoseberichten, ideaal voor het bijhouden van het onderhoud
- Het Fast Flush™-reinigingssysteem met hoge doorstromingsnelheid werkt sneller voor een drastisch kortere reinigingstijd



Fast Flush

SmartComp™ – Ingebouwde compressor met hoge uitvoer

Bij het opstarten van het toestel laadt de compressor het SmartComp™-systeem in minder dan een minuut.

De compressor wordt geactiveerd door de pistooltrekker.

- Als u niet spuit, werkt de compressor niet. Dit zorgt voor minder lawaai op de werkplek.
- De automatische uitschakelfunctie verlengt de levensduur van de compressor en vermindert het elektriciteitsverbruik
- De exclusieve drukontlasting zorgt voor een stillere werking



Ingebouwde gereedschapskist

Handige opbergbak die ervoor zorgt dat gereedschap, spuittips, filters en accessoires binnen handbereik zijn. (niet op de FinishPro II 295)



Materialen en toepassingen

De FinishPro is het ideale toestel voor omvangrijke fine finish-klussen.

De FinishPro is getest en goedgekeurd voor het spuiten van zeer uiteenlopende lakken, acrylaten, primers, vernissen en acrylverven voor binnen, zo uit de emmer.

De ideale machine voor het renoveren van kasten, verlichtingselementen, luiken, hekken, lijsten, trappen en trappenhuizen of voor het verven van deuren, wanden, vloeren en plafonds.



Bekijk onze **toepassingsvideo** op: <http://16.graco.eu.com>



Super-Flex™-slangenset

Zorgt voor een betere flexibiliteit en meer bewegingsvrijheid zodat u in krappe ruimten kunt werken en de afwerkingskwaliteit kunt verhogen.

- Concentreer u op de klus, niet op het toestel!



Kenmerken



G40™-pistool

- Bijzonder licht
- De pistoolfilter is geïntegreerd in het pistool om de kans op verstopping van de spuitpunt te minimaliseren
- Ingebouwde luchtregelventiel
- De luchtkap met platte spuitpunt zorgt voor een extreem fijne afwerking en beperkt overspray
- RAC-spuittipbouwset om muurverf te spuiten

(standaard bij de FinishPro II PC 395 en de FinishPro II PC Pro 595; optie bij de FinishPro II 295)



Pistoolfilter

www.graco.com



GOED OM TE WETEN

LUCHTONDERSTEUND AIRLESS versus AIRLESS

LUCHTONDERSTEUND AIRLESS

Bij luchtondersteund airless spuiten vindt de toevoer van het materiaal naar het pistool plaats bij een druk die lager is dan bij traditioneel airless spuiten (35 - 110 bar) en wordt het materiaal gedeeltelijk verneveld door de spuitpunt. Volledige verneveling wordt gerealiseerd door een kleine hoeveelheid lucht toe te voegen aan de randen rondom de spuitpunt.

VOORDEEL

Luchtondersteund airless spuiten resulteert in een fijner patroon, een betere controle, een hoger rendement en ... minder overspray, met bijna dezelfde snelheid als bij het gebruik van een airless toestel.

Sneller?

Zet de schakelaar om en het afwerktoestel verandert in een airless spuittoestel.



AIRLESS

Bij airless spuiten met een Airless-pomp wordt het materiaal van uw verfemmer naar het pistool gevoerd door de verf simpelweg onder druk te brengen (160-230 bar).

VOORDEEL

Airless spuiten is snel en verven kunnen worden gespoten zonder ze te verdunnen.



! TIP

Met een reservepomp bij de hand krijgt u de klus altijd geklaard!

Kenmerken

PRO CONNECT

Vervang uw pomp eenvoudig **ZELF** in 3 stappen wanneer ze beschadigd raakt.

Verlies geen tijd of geld meer aan arbeidskosten voor pomp reparaties.



1

Draai de klemmoer los



2

Open klepje en verwijder de pomp



3

Verwijder de slang en de zuigbuis

Snelle pompvervangning

- Vervang pompen op de werkvloer in slechts één minuut
- Zo kunt u blijven spuiten in plaats van op onderhoud te moeten wachten
- Geen pennen of onderdelen die kwijt kunnen raken!



FinishPro™ II-accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires

Verbeter uw afwerkingskwaliteit



G40™-pistolen

Lucht-, stroom- en spuitpatroonregeling, 100 mesh pistoolfilter, spuittip en tiphouder
 262932 Platte spuittip AAM309 (incl. ventilatorregelaar)
 262929 RAC-spuittip FFA210 (geen ventilatorregelaar)



Super-Flex™-materiaal- en luchtslangenset

Inclusief hulp slang (2 m)
 24U578 7,5 m | 24U579 15 m



Materiaal- en luchtslangen

G40-pistool, spuittip, hulp slang, Super-Flex™-materiaal- en luchtslangenset
 24V155 Geleverd met 262932 + 24U578
 24V156 Geleverd met 262929 + 24U579



Super-Flex™-hulp slang

278750 1/8" x 2 m (materiaal)



Flex Wrap-slangbescherming

24U576 7,5 m | 24U577 15 m



ProGuard™+

24W090 230V, CEE 7/7, shuko
 24W755 230V, IEC320, meerkabelig



Blisterverpakking - ProConnect-onderpomp

17C489 Blisterverpakking, past enkel op FinishPro II 395 PC en FinishPro II 595 PC Pro



Complete materiaalhouder 5,7 liter

24B250 Vultrechter



RAC X™-tipverlengstukken

287019 25 cm
 287020 40 cm
 287021 50 cm
 287022 75 cm



JetRoller™-systeem verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m met Inline™-pistool

24V490	roller 18 cm	zonder Inline™-pistool	24V492	roller 18 cm
24V491	roller 25 cm		24V493	roller 25 cm
232123	Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m			



Spuittips en tiphouders

FFAXXX	Groene RAC X fine finish spuittip
PAAAXX	Blauwe RAC X professionele airless spuittip
AAMXXX	AA platte spuittip met roestvrijstalen behuizing



Filters

G40-pistoolfilters (set van 5)

224454	60 mesh	224453	100 mesh
--------	---------	--------	----------

FinishPro II 295

257094 Easy-Out ingebouwde filter, 40 mesh

FinishPro II 395/595 Easy Out™-filter voor mengblok

246384	60 mesh, zwart	246382	100 mesh, blauw
246383	200 mesh, rood		

FinishPro II 295/395/595

246385 Pompinlaatfilter

Wegwerpbaar, ingebouwde luchtfilter voor droogmiddel

127465	Los	24U981	Set van 5
24U982	25-pack		



Varia

288839	G40 RAC X-luchtkap
288514	Ombouwset (RAC naar plat)
24U616	Ombouwset (plat naar RAC)
249256	Tiphouder voor AAM platte spuittip
249180	Luchtkap voor AAM platte spuittip



Technische omschrijving

ALLE TOESTELLEN worden geleverd met ingebouwde compressor, G40™-pistool (inclusief luchtkap en spuittip), Super-Flex™-materiaal- en luchtslangenset (inclusief hulp slang) en Flex Wrap-slangomhulsel.

Artikelnummers: voor Europese / meerkabelversies (230 V)
 voor VK-versie - 110 V

	FinishPro II 295 24U061 / 24U062	FinishPro II 395 PC 17C418 / 17C421 17C320	FinishPro II 595 PC Pro 17C423 / 17C358
Max. werkdruk - bar (psi)	207 (3000)	230 (3300)	230 (3300)
Max. materiaaldebiet - l/min (gpm)	1,3 (0,34)	2,0 (0,47)	2,6 (0,68)
Max. tipformaat - 1 pistool	0,017"	0,023"	0,027"
Gewicht - kg (lbs)	31 (68)	50 (110)	51 (112)
Motorvermogen - pk (DC) / Minimumvereiste generator - W	1/2 met koolstofborstels / 3000	7/8 TEFC met koolstofborstels / 4000	1.4 Zonder koolstofborstels / 4000
Uitvoer compressor	3,2 cfm bij 35 psi	3,2 cfm bij 35 psi	3,2 cfm bij 35 psi
Kenmerken: G40™-pistool	Platte spuittip en tiphouder	Platte spuittip en tiphouder	Platte spuittip en tiphouder
Ombouwset plat naar RAC™	—	✓	✓
Spuittips	AAM309	AAM309 / FFA210 / PAA517	AAM309 / FFA210 / PAA517
Materiaalslang + materiaalhelp slang	1/4" x 7,5m + 1/8" x 2m	1/4" x 7,5m + 1/8" x 2m	1/4" x 15m + 1/8" x 2m
Luchtslang + luchthulp slang	3/8" x 7,5m + 1/4" x 2m	3/8" x 7,5m + 1/4" x 2m	3/8" x 15m + 1/4" x 2m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / Vochtafscheiderset	— / — / — / —	✓ / ✓ / — / —	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Pistool- / pompfilter - mesh	100	100/100	100/100
SmartControl™-versie	—	1,0	2,5