

ALGEMENE BESCHRIJVING

Definitie

Matte isolerende binnenv verf of basis van aromaatvrije oplosmiddelen met een uitstekend isolatievermogen.

Bindmiddel

Speciaal bindmiddel op polymerisaatharsbasis.

Eigenschappen

- Uitstekend isolatievermogen
- Snel drogend
- Praktisch reukloos
- Niet vergelend
- Onverzeepbaar
- Schuurvast
- Spanningsvrij

Toepassing

Classidur Modern Plus kan zonder voorafgaande grondlaag aangebracht worden op vaste en droge ondergronden zoals gips, beton en mortel. Door zijn grote schuurweerstand en zijn snel drogingsproces, is **classidur modern plus** bij uitstek geschikt als grond- en eindlaag. **Classidur Modern Plus** kan eveneens als absorptieregulerende grondverf gebruikt worden voordat er een dispersie/latex/acryl of synthetische structuurverf aangebracht wordt. **Classidur Modern Plus** kan in deze toepassing niet als isolerende grondlaag beschouwd worden.

Classidur Modern Plus is in het bijzonder geschikt daar waar een reukloze verf vereist wordt.

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN

Viscositeit: dikvloeibaar

Kleur: Wit

Geur: Praktisch reukloos

Houdbaarheid (20°C):

Minstens 12 maanden in goed afgesloten bussen.
Niet vorstgevoelig. Geen velvorming.

Verpakking: 4 l - 10 l

Deksel met zelfklevende veiligheidsband.

VOS: 2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) <350 g/l

MEETRESULTATEN

Aspect: volkomen mat

Soortelijk gewicht: 1,39 (gemiddelde waarde)

Vaste stofgehalte: 63% gewicht (gemiddelde waarde)

Droogtijd bij 20°C:

- Stofdroog na ongeveer een uur
- Kleefvrij na ongeveer 2 uur
- Verhard na ongeveer 24 uur

AANBRENGING

Toestand van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, coherent en droog zijn.

Aanbrengmiddelen

Met verfkwas, roller, verfspuit (airless).

Airless

Spuitopening: 821 (0,021 inch)

Druk: 220 bar

Filter: 60 mesh

Verdunning

Het is sterk aangeraden met de reukarme **Classidur Verdunning** te verdunnen. De ruimtes goed verluchten tijdens de schilderwerken.

Reiniging van het gereedschap

White-spirit/terpentine.

Aankleuren

ClassiMix of geconcentreerde mengkleuren tot maximaal 3% (onder voorbehoud van voorafgaande verenigbaarheidstesten).

Verbruik

10-12 m²/l

Deze normen variëren naargelang het absorptievermogen van de ondergrond en de temperatuur.

Werkwijze

1 a 2 lagen naargelang de toestand van de ondergrond. De 2de laag kan 12-24 uur na de eerste laag aangebracht worden (gangbaar systeem) of direct na het mat worden van de eerste laag (na voorafgaande test).

Opmerkingen

- Voor het aanbrengen adviseren we niet verpakte voedingswaren te verwijderen,
- Tijdens het aanbrengen blijft een goede verluchting aangeraden,
- **Classidur Modern Plus** is bij voorkeur aan te brengen met een anti-spatrol,
- Licht behang kan snel en zonder voorbehoud geplakt worden, na 12 uur droging,
- Het schilderen van bijzondere ondergronden: Metalen, glas, gegalvaniseerde platen kunnen rechtstreeks met **classidur modern plus** behandeld worden, indien er geen uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn (zoals vochtigheid, condenswater, schuurcontact),
- Niet met aromatenhoudende verven overschilderen,
- **Classidur Modern Plus** is geen isolerende grondlaag. Goede absorptie-regulator,
- Bedekking van polystyreen (styropor) is enkel mogelijk indien verdund met **classidur Verdunner**.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.com

Dit technische documentatieblad bevat informatie over onze producten en is naar onze beste kennis opgesteld. Het komt overeen met de meest recente technische bevindingen en met de ervaring van de fabrikant. Niettemin dient de koper/gebruiker, rekening houdend met de vele mogelijke ondergronden en de voorwaarden die gebonden zijn aan de producten, naar eigen verantwoordelijkheid en conform de bouwkundige en professionele voorschriften, zelf te bepalen of de aangeboden materialen geschikt zijn voor het geplande gebruik. Bijgevoegde kunnen er geen garanties worden verbonden aan de standaardwerkwijze en de hierboven vermelde gegevens. Dit technische documentatieblad heeft een louter informatieve functie en verbindt geen specifiek rechten, fundamentele verplichtingen of andere toekomstigheden aan de verkoopovereenkomst. Ieder nieuw documentatieblad vervangt het huidige document. De meest recente versie van deze technische informatie bevindt zich op www.claessens.com



VERNIS CLAESSENS SA
A SWISS COMPANY
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens
Tel. +41 21 637 17 17
Fax +41 21 637 17 29
www.claessens.com



A SWISS COMPANY