

Murtherm® Primer

Grondlaag bruikbaar voordat organische pleisterlagen aangebracht worden.

- Uitstekende hechting van de Murtherm® afwerkingslagen.
- Korrelige structuur, waardoor het product zelfs op een heel gladde ondergrond (bv. van prefabbeton) kan worden aangebracht.
- Kan worden aangekleurd in een kleur die de afwerkingskleur benadert



ColourShop® 2
ADVANCED COLOUR SYSTEM BY RUST-OLEUM MATHYS

Eigenschappen :

Verbruik : Van 6-8 m²/l (180 tot 250 g/m²)

Gereedschappen : Roller of borstel

Houdbaarheid : 2 jaar in originele, gesloten verpakking, beschermt tegen vries- en hoge temperaturen

- Breng dit product niet aan bij heel vochtig of zeer warm weer

Gebruik

Toepassingsgebied

- Grondlaag voor gevels van huizen, en gebouwen waarop een organische pleisterlaag zal worden aangebracht van het Murtherm® gamma.

Gegevens

- Samenstelling: minerale vulstoffen, watergedragen dispersie van acrylpolymeer en specifieke hulpstoffen. d: 1,4 ±0,1 - pH-waarde: 7,5
- Milieu: conform de VOS-richtlijn 2004/42/EG Categorie A g: max. VOS-gehalte: 30 g/l (2010) Max. VOS-gehalte van het gebruiksklare product: 29 g/l
- Kleur: wit, aankleurbaar*
* De primer kan in een ruim gamma met de ColourShop® 2 tintmachines aangekleurd worden. Voor de kleuren uit de IMAGINE FACADE en ELEMENTS waaiers waarvoor dit niet gaat, gelieve met Mathys® contact te nemen voor kleuring door de fabrikant.

Applicatie

- Breng een laag Murtherm® Primer aan met een roller of met een borstel
- Laat ongeveer 24 uur drogen

AANBEVELINGEN

- Het product wordt gebruiksklaar geleverd: voeg nooit water toe
- Reinig de gereedschappen na gebruik
- Gebruik gekleurde Murtherm® Primer in functie van de gekozen kleur van de afwerkingslaag
- De waarden voor het verbruik gelden voor een vlakke ondergrond. Voorzie een hoger verbruik op een ondergrond met reliëf.

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet zeer stevig, droog, schoon en vrij van stof zijn
- Gebruik bij heel poederende of schilferende ondergronden vooraf Murprim S NF

Toepassingscondities

- Toepassings temperatuur: van +5 °C tot +30 °C
- Breng dit product niet aan op een bevroren ondergrond, een ondergrond die aan het ontdoeien is of een ondergrond die binnen de 24 uur zou kunnen bevriezen



De informatie hier weergegeven wordt te goeder trouw meegedeeld. Aangezien de toepassingsomstandigheden niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kan de N.V. Martin Mathys® niet verantwoordelijk gesteld worden voor risico's of ongelukken die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Postbus 138
4700 AC Roosendaal
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside - Newcastle
NE1 3DY, United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80
info@mathyspaints.eu
www.mathyspaints.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@mathyspaints.eu
www.mathyspaints.eu

As RPTM Company

technische fiche

Quality Points since 1845
MATHYS
RUST-OLEUM