

## Productomschrijving

**DIALFIX VLOKKEN** hebben een diameter van 7 mm en een dikte van 500 µm, het hars is acrylaat.

## Gebruik

**DIALFIX VLOKKEN** maken deel uit van het **DIALFIX** systeem.

Voor meer uitleg over het totale **DIALFIX** systeem verwijzen wij naar de technische fiche van **DIALFIX**.

## Ondergronden

### Vorbepandeling van de ondergrond

De ondergrond moet droog, vlak, coherent en ontvet zijn.

### Vochtige ondergronden

- De oorzaak opsporen en er aan verhelpen.

### Ondergronden met duidelijk reliëfverschil

- Schuren en indien nodig herstellen met aangepaste plamuur.

### Niet coherente of sterk poederende ondergronden

- Een eerste laag **GLOBAPRIM HYDROFIX** aanbrengen.

### Vettige ondergronden

- Wassen met een huishoudelijk detergent.

### Wateroplosbare vlekken

- Isoleren met een laag **DIALPRIM** onverdund en een wachttijd van 15 uur respecteren alvorens verder af te werken.

De vlokken met een vlokkenpistool in de nog klevende **DIALFIX FOND AQUA** spuiten. Ze integreren zich en verlenen **DIALFIX** zijn meerkleurig aspect.

# DIALFIX VLOKKEN

## Kleurvlokken voor meerkleurige wandafwerking voor binnenmuren

### Verwerking van het product

#### Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog -
- Overschilderbaar 6 uur (daarna licht droog afborstelen en licht schuren om losse vlokken en niet vlakke vlokken te verwijderen)

#### Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 5°C
- Omgevingstemperatuur -
- Relatieve vochtigheid -

#### Verwerkingsvoorwaarden

- Aangepast vlokkenpistool Met een aangepast vlokkenpistool in de nog klevende **DIALFIX FOND AQUA** spuiten (gelieve ons te raadplegen)

#### Reiniging materiaal

- -

### Samenstelling

- Bindmiddel(en) Acrylhars
- Pigment(en) -
- Oplosmiddel -

### Eigenschappen

- Aspect -
- Kleur Volgens kleurenwaaier
- Densiteit bij 20°C -
- Theoretisch rendement 250 g/m<sup>2</sup>

### Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

### Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.  
Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.  
Buiten bereik van kinderen houden.



**Trimetal**