

Productomschrijving

PERMALINE PRIMER is een grondlaag met hoge dekkraft op synthetische basis met vochtregulerende eigenschappen.

Gebruik

PERMALINE PRIMER wordt toegepast op alle voorbereide oppervlakken, houtwerk en derivaten, metalen constructies, ijzerwerk, ...

PERMALINE PRIMER bezit een structuur die een goede omhulling van de scherpe kanten mogelijk maakt en tegelijk een goede vloei heeft, waardoor schuren voor het aflakken tot een minimum wordt herleid.

PERMALINE PRIMER is vochtregulerend. Dit maakt hem tot de ideale wachtlaag op hout met te hoge vochtigheidsgraad voor een volledig systeem. Hierdoor is een progressieve verdamping van het overtollige water mogelijk.

Ondergronden

De ondergrond moet zuiver, droog, ontvet en stofvrij zijn.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Houtwerk

- Binnen: kan **PERMALINE PRIMER** toegepast worden op houtwerk dat vooraf geschuurd werd.
- Buiten: is het aangeraden om eerst een schimmel- en insectenwerende drenklaag aan te brengen **SILVANOL TRI-ACTIV** of **SILVANOL LM** indien dit al niet is gebeurd door de schrijnwerker en zeker voor houtsoorten met een duurzaamheidsklasse van III tot V.

Ijzerwerk

- Vooraleer **PERMALINE PRIMER** toe te passen, moeten ijzerwerk en metalen constructies ontroest en behandeld worden met een roestwerende verf **STELOXINE PRIMER FERRO** of **STELOXINE DECOR BRILLANT**.

AFWERKING

Vochtig hout

- **PERMALINE PRIMER** kan toegepast worden als wachtlaag. Doordat hij microporeus is kan het hout gedurende verschillende maanden drogen alvorens te overschilderen met waterdichte eindlagen.

Gezond en droog hout

- Twee lagen **PERMALINE PRIMER** aanbrengen. Tussen beide lagen schuren. Wanneer plamuren nodig is, een vette plamuur zoals **LUX** gebruiken. Afwerken met een glanzende of zijdeglanzende aflak.

Metalen

- Eventueel plamuren met **LUX** op de roestwerende grondlagen. **PERMALINE PRIMER** aanbrengen en afwerken met de gewenste eindlagen: zijdeglanzend of glanzend.

Reeds geschilderde ondergronden

- Ontglanzen. Een laag **PERMALINE PRIMER** toepassen en afwerken met de gekozen eindlaag.

BELANGRIJKE OPMERKING

VOOR **BUITENTOEPASSINGEN** : NOOIT GEEN **PERMALINE PRIMER** TOEPASSEN OVER BESTAANDE ACRYLAAT VERFSYSTEMEN (DISPERSIES)

PERMALINE PRIMER

Synthetische grondlaag met hoge dekkraft op basis van alkydharsen met laag solventgehalte (VOS 2010 compliant)

Verwerking van het product

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 5 uur
- Overschilderbaar 18 uur

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 3°C boven dauwpunt
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

Verwerking en verdunding

- borstel en rol Gebruiksklaar

Reiniging materiaal

- White spirit of **STELCLEANER**.

Samenstelling

- Bindmiddel(en) Alkydharsen
- Pigment(en) Titaandioxyde en stabiele minerale vulstoffen
- Oplosmiddel Alifatische koolwaterstoffen
- Droge stofgehalte In gewicht: : 78 ± 2%
- In volume: 65 ± 3%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product cata/d) :
400 g/l (2007) / 300 g/l (2010).
Dit product bevat max. 300 g/l VOS.

Eigenschappen

- Aspect Lage zijdeglans
- Kleur Wit en 3 Basissen (SW - SM - SC)
- Bijkleuren Via de **TRIMETAL kleurenmengmachine ACOTINT**
- Densiteit bij 20°C 1,35 ± 0,05
- Theoretisch rendement 13 à 15 m²/l naargelang de ruwheid en de zuigkracht van de ondergrond

Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.

Indien u deze niet bezit, zal zij u op eenvoudige aanvraag toegezonden worden.

Buiten bereik van kinderen houden.

Tijdens de toepassing en de droging een voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van open vuur en andere ontstekingsbronnen vermijden.



Trimetal