



### Toepassing

Waterdichte, elastische onderlaag voor wanden en vloeren van vochtige ruimtes - zoals badkamers, douches, toiletten, grootkeukens, enz. - die men aanbrengt voor het plaatsen van tegels of een keramische bekleding.

Geschikte ondergronden zijn alle minerale ondergronden, houtplaten, gipshoudende wandplaten, plakwerk, vloeren met vloerverwarming, enz.

Deze scheuroverbruggende, flexibele bestrijking kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT is niet geschikt voor waterdoorbraken en voor het gebruik in zwembaden.

#### Mengverhouding

Grondlaag: 5% water toevoegen  
Deklaag: onverdund

#### Verbruik

± 0,2 à 0,3 L per laag/m<sup>2</sup>  
± 8 m<sup>2</sup> / emmer van 4,7 L

#### Verpakking

4,7 L (6 st/karton)

#### Kleur

Roze

#### Gebruikstemperatuur

+ 5°C tot + 25°C

# P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT

## Gebruiksaanwijzing

P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT wordt steeds op een zuivere, gezonde, stof- en olievrije ondergrond aangebracht. Goed omroeren voor gebruik.

P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT wordt rijkelijk met de borstel of rol aangebracht in 2 of 3 lagen.

Voor de grondlaag wordt P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT met 5% water verdund. De tweede en derde laag worden met onverdunde P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT aangebracht. De voorafgaande laag moet steeds droog zijn alvorens een volgende laag aan te brengen. Op kritieke plaatsen zoals hoeken, rond buizen, enz. kan men in de nog vochtige grondlaag een bewapening (een afdichtingsband) aanbrengen alvorens de tweede en derde laag uit te strijken.

Voor het verkleven van tegels op P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT moet men FLEXcement® of FLEXcement® PLUS gebruiken.

## Speciale toepassingen

P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT kan ook gebruikt worden voor het vernieuwen, beschermen of in orde brengen van daken en dakgoten en als waterdichte onderlaag voor terrassen en balkons (zie ook VERNIPLAST®-ROOF).

## Opmerkingen

- P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT heeft een roze kleur.
- Niet verwerken bij een temperatuur lager dan + 5°C en niet toepassen op een ondergrond waarvan de temperatuur lager is dan + 5°C of hoger is dan + 25°C.
- P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT wordt koel, doch vorstvrij bewaard. Het gereedschap wordt onmiddellijk na het gebruik met water gereinigd.
- Het VOC gehalte in P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT is minder dan 3%.

