


VERSTERKINGSVLIES

P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT

Polypropyleenweefsel voor het versterken van hoeken en kanten



Toepassing

Versterkingsvlies P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT dient als bewapening en versterking van P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT. Door toepassing van een versterkingsvlies verhoogt de laagdikte van het systeem. Wordt toegepast bij hoekversterkingen.



Gebruiksaanwijzing




Het versterkingsvlies is gemaakt op basis van thermisch gefixeerde polypropyleenvezels en is zeer goed bestand tegen inwerking van chemicaliën. Het vlies is flexibel en kan gemakkelijk in hoeken en kanten aangebracht worden.



Verpakking

Op kritieke plaatsen zoals hoeken, rondbuizen, enz. brengt men het versterkingsvlies aan in de nog vochtige grondlaag P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT alvorens de tweede en derde laag uit te strijken. Breng onmiddellijk een deklaag aan over het versterkingsvlies zodat het vlies volledig geïmpregneerd is. De totale laagdikte van het systeem moet minstens 1 mm bedragen.

Beschikbaar op rollen van 25 m lang en 10 cm breed, 12 rollen per doos.



De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279.

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd. Certificaat: BE 04/01432