

Aqua Biglo Voorlak

Beschrijving

Aqua Biglo Voorlak is een watergedragen helder witte grondlak op basis van een speciale combinatie van acrylaatharsen. Aqua Biglo Voorlak heeft goede mechanische eigenschappen en droogt snel. Aqua Biglo Voorlak hecht uitstekend op uiteenlopende ondergronden.

Toepassing

Speciale grondlak voor Aqua Biglo Radiant fluorescerende daglichtverven.

Eigenschappen

Kleur	: wit
Theoretisch verbruik	: ca. 9 m ² /l
Soortelijk gewicht	: 1,4 kg/l
Stofdroog	: na ca. 1 uur bij 20°C en 65% RV
Kleefvrij	: na ca. 2 uur bij 20°C en 65% RV
Overschilderbaar	: na ca. 4 uur bij 20°C en 65% RV
Verpakking	: 1 liter
Houdbaarheid in bus	: minimaal 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: kwast, roller of luchtspuit
Type verdunning	
Kwast, roller	: onverdund, eventueel met water
Luchtspuit	: water
Druk	: 3-4 bar
Opening	: 1,5-1,8 mm
Laagopbouw	: in een aantal dunne lagen verwerken
Schoonmaken gereedschap	: water
Verfsysteem	: Buiten 1 laag Aqua Biglo Voorlak. Vervolgens 3 lagen Aqua Biglo Radiant en tenslotte 3 lagen Aqua Biglo Sunscreen. Binnen 1 laag Aqua Biglo Voorlak. Vervolgens 2 lagen Aqua Biglo Radiant en tenslotte 2 lagen Biglo Sunscreen.

Behandeling algemeen

Het oppervlak moet volkomen schoon, droog en vetvrij zijn. Verder dient het oppervlak vrij van roest te zijn. Oude intacte verflagen dienen eerst aangeschuurd te worden. In geval van twijfel, vooral indien over de aard van de verontreiniging onzekerheid bestaat, eerst een proefvlakje opzetten.

Bijzonderheden

Op nieuw werk bij voorkeur twee lagen i.p.v. één laag Aqua Biglo Voorlak aanbrengen. Aqua Biglo Voorlak niet mengen met andere producten.