

WOCA Exterior Cleaner

- voor het reinigen van houten terrassen, tuinmeubilair, gevelbekleding, tuinhuisen, schuttingen, deuren, carports, etc..



Preparing today for tomorrow



- Verwijdert mos en algen groei, beschermt tegen nieuwe aangroei
- Geschikt voor meubels, houten terrassen, beton en tegels
- Handmatig of machinaal te verwerken (eenschijfsmachine)

Product info

Verpakkingen: 1 en 2,5 liter
Verbruik: 6 - 10 m² /liter



Toepassing

Voor de reiniging van houten terrassen, tuinmeubilair, gevelbekleding, schuttingen, deuren, carports, etc..

Resultaat

Reinigt het oppervlak. Verwijdert groene aanslag en vuil.

Gebruiksaanwijzing

Op kletsnat hout Exterior Cleaner aanbrengen met een brede kwast of borstel. Vervolgens het oppervlak schrobben met een halfharde nylon borstel om het vuil en groene aanslag te verwijderen.

Nabehandeling

Om een duurzaam effect te bereiken het gereinigd oppervlak met Exterior Oil Exclusive behandelen.

Reiniging en onderhoud

Indien noodzakelijk, reinigen met Exterior Cleaner om nadien te oliën met Exterior Oil.

Werkwijze...

- voor het reinigen van houten terrassen, tuinmeubilair, gevelbekleding, tuinhuisen, schuttingen, deuren, carports, etc..



Preparing today for tomorrow



Gereedschap

Halfharde nylon borstel, plastic emmer, pompspray en een tuinslang voor het spoelen.

Machinaal reinigen met een eenschijfsmachine is ook mogelijk. Een uitgebreide instructiefilm is beschikbaar op internet. Reinig gereedschap met water en zeep

Exterior Cleaner wordt gebruikt voor het reinigen van houten terrassen, tuinmeubilair, gevelbekleding, tuinhuisen, schuttingen, deuren, carports, etc. Het verwijdert groene aanslag en vuil. Exterior Cleaner is ook zeer geschikt voor het reinigen van baksteen, klinkers en betontegels.

- 1 Maak het hout kletsnat met water. Gebruik zo mogelijk een tuinslang.
- 2 Meng Exterior Cleaner met water in een verhouding van 1:2 en breng de oplossing aan met een harde nylon borstel of pompspray. Bij extreme vervuiling mag Exterior Cleaner onverdund gebruikt worden.
- 3 Schrob het hout met de nylon borstel in de lengterichting tot het schoon en proper lijkt. Herhaal de behandeling indien nodig.
- 4 Onmiddellijk na het reinigen het oppervlak grondig naspoelen met water.

5 Het gereedschap reinigen met water.

6 Laat het hout ongeveer 24 uur drogen. Het hout moet volledig droog zijn voor een aansluitende oliebehandeling. Verwijder opstaande houtvezels met schuurpapier.