



PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT

Zeer goed afwasbare, extra matte binnenmuurverf

- Uitstekend afwasbaar - Schrobvastheid Klasse 1
- Niet opglanzend
- Beperkt schrijfeffect bij donkere kleuren
- Goed dekkend
- Uitstekende vloeit

PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT

OMSCHRIJVING

Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt is een zeer goed afwasbare watergedragen binnenmuurverf met een blijvend extra mat aspect. Deze decoratieve verf is beschikbaar in wit en in bijna alle mogelijke kleuren van lichte tot donkere tinten. Op basis van een alkydemulsie.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Ideale afwerking voor binnenmuren die regelmatig gereinigd worden (vb. kinderkamers, keukens...). Geschikt voor meest ondergronden (pleister, baksteen, beton, etc.) in openbare en privégebouwen. Bij de donkere kleuren komt geen 'schrijfeffect' voor.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid:	1,5 (white - wit - blanc - weiß)
Glansgraad:	Mat
Glansgraad bij 85°:	Mat: 1%
Vaste stof gehalte in volume:	43% (white - wit - blanc - weiß)

DROOGTIJDEN BIJ 20°C/RV 50%

Kleefvrij:	2 uur
Overschilderbaar:	6 uur
Volledig uitgehard:	30 dagen

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

123 µm (wit)

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

53 µm (wit)

THEORETISCH VERBRUIK

8 m²/l/laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Gereinigde oude verflagen in goede staat en weinig poreuze ondergronden kunnen onmiddellijk met Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt geschilderd worden. Poreuze ondergronden eerst behandelen met Paracem® Deco Primer. Sterk poreuze ondergronden, glad plakwerk en waterbestendig gipskarton eerst impregneren met Pegafix. Vochtkringen of nicotinevlekken eerst isoleren met Pegaprim® Isofix of Pegamat® RL. Onbeschilderd houtwerk eerst een aangepaste voorbehandeling geven en van een grondlaag (vb Fassiprim Aqua of Pegaprim® Xpress). Metalen voorwerpen vrij van roest voorbehandelen met Pegalink® of Pegaprim® Xpress. Op glasvlies bij voorkeur eerst een laag Paracem® Deco Primer aanbrengen vooraleer af te werken met 2 lagen Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt. Indien er wordt gewerkt in combinatie met een voegkit, stellen we voor om onze acrylaatkit Elastopro te gebruiken, deze is overschilderbaar na minimum 1 uur droging (20°C, 60% r.v.).

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 8°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen met een borstel met synthetische haren.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen met een 10 mm microvezel roller.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 0.017 - 0.021 / Druk: 180 bar (enkel aanbevolen voor wit en base P)

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Reinig het materiaal met water, voer het residu af op de gepaste wijze.

OPMERKINGEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan 8°C. Niet aanbevolen voor toepassing in vochtige ruimtes (vb badkamers).

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Opmerkingen mbt Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de veiligheid: informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 18/03/2019

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zalem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu