



DS 5000L

DS RECUPERATIEPAKKET DS5000 FULL OPTION DS PAQUET RÉCUPÉRATION DS5000 FULL OPTION

Code : 6160

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

Een systeem voor de opvang, de opslag en de distributie van regenwater voor behoeften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (sproeien van de tuin, schoonmaak, spoelwater voor de toiletten, wasmachine)

RECUPERATION ET UTILISATION DES EAUX PLUVIALES

Un système de collecte, de stockage et de distribution des eaux pluviales pour des besoins qui ne nécessitent pas une qualité d'eau potable (l'arrosage du jardin, le nettoyage, chasse d'eau pour les toilettes, la machine à laver etc...)



WFF100
wervelfijnfilter
Filtre Fin
Tourbillonnaire



Rustige inloop
Ralentisseur à
l'entrée



Multisifon
Multisiphon



Besturingssysteem
sigma 4 bar
Système de
commande sigma
4 bar



Fijne
aanzuigfilter set
Set filtre d'aspiration
fin

Wij bieden u een compleet regenwaterrecuperatie pakket inclusief de ovale DS5000 tank aan:

- **DS 5000L** - ovale regenwatertank (afmetingen 235 x 180 x 174 cm)
- **WFF100 WERVELFIJNFILTER** - Ingegraven cyclofilter Kunststof behuizing en RVS filter. Fijne filtrering door werveling geschikt voor dakoppervlakken tot 250m².
- **RUSTIGE INLOOP** - de regenwatertoevoer voorzien van een vertrager (rustige toevoer);
- **MULTISIFON** - De overloop wordt met een sifon met een terugstroombeveiliging uitgerust om geurhinder te vermijden. Voor zover mogelijk, wordt de overloop hoger geplaatst dan het riool om een natuurlijke afvloeiing mogelijk te maken. Een bescherming van roestvrij staal moet de indringing van knaagdieren in de ondergrondse regenwaterput beletten.
- **BESTURINGSSYSTEEM SIGMA 4 BAR** - Regenwaterwinningsysteem met ingebouwde pomp. Automatische omschakeling op leidingwater wanneer de regenwaterput leeg is. In dat geval loopt het leidingwater in een reservoir. Wanneer het waterpeil daalt, vult een vlotterkraan het reservoir bij
- **SZ 98 01 FIJNE AANZUIGFILTER SET MET TERUGSLAG MET 2M ZUIGSLANG** - Aanzuigset samengesteld uit een aanzuigleiding met zuigfilter en vlotterbal. De soepele leiding is bestand tegen aanzuiging en stuwning. Ze is met een terugslagklep uitgerust. Deze zuigfilter heeft een fijne maas van 0,3 mm. Door de vlotter wordt het water op 10 cm onder het water aangezogen.

Nous vous proposons un kit complet de récupération d'eau de pluie qui comprend les éléments suivants:

- **DS5000L** – citerne d'eau pluviale ovale (dimensions 235x180x174cm)
- **WFF100** filtre fin tourbillonnaire avec rehausse – filtre à cyclone enterrée, boîtier en plastique et filtre RVS. Filtrage fin par tourbillon approprié à une surface de toit jusqu'à 250m²
- **RALENTISSEUR D'EAU** – ralentisseur d'eau qui se place sur le fond de la citerne pour éviter le remuage d'éventuelles boues restantes
- **MULTISIPHON** – le dépassement est pourvu d'un siphon avec protection anti-retour pour éviter les nuisances olfactives. Autant que possible, le dépassement sera placé plus haut que l'égout pour garantir l'attrition naturelle. Une protection en acier inoxydable doit prévenir l'entrée des rongeurs dans les citernes d'eaux pluviale sous sol.
- **SYSTÈME SIGMA 4 BAR** – système de récupération d'eaux pluviales avec une pompe incorporée. Une commutation automatique sur l'eau potable lorsque la citerne des eaux pluviales est vide. Dans ce cas, l'eau potable coule dans le réservoir. Lorsque le niveau d'eau baisse, un clapet à flotteur remplit le réservoir.
- **SZ 98 01** saff douille set avec clapet anti-retour flexible 2m – ensemble d'aspiration composé d'une conduite d'aspiration avec filtre d'aspiration et flotteur. Le tuyau est résistant à l'aspiration et l'engorgement. Elle est équipée d'un clapet anti-retour. Cet ensemble d'aspiration a une maille fine de 0.3mm. L'eau est aspirée sur 10cm sous le niveau d'eau.