

Technische Fiche

Audio



cc het **bolwerk**

Inhoud

PA-systeem:.....	3
Monitors:	3
Mengtafels:	3
In-house multikabel:	3
Stroom:.....	3
Aanwezige microfoons:	4
Draadloze microfoons:	4
Audiospelers:.....	4
Geluidsnormering:	4
Hoogwerker:	4
Intercom:	4
Toneelopening:	5
Speelvlak:	5
Coulissen:	5
Schouwburg.....	5
Trekkenwand.....	5
Aanwezig theatertextiel en accessoires	6
Losse podiumelementen:	6
Lokade:	6
Bereikbaarheid.....	7
Contact	7
Technisch Team	7

PA-systeem:

- Gevlogen Adamson Metrix line array, bestaande uit (per kant):
 - 1 x Metrix sub
 - 4 x Metrix 5°
 - 2 x Metrix W 15°
 - 1 x Adamson SX sub (2 x 18", op grond)
 - 2 x Adamson P8 fills (op grond)
 - 1 x Adamson IS7 outfill
- Adamson IS10P center speaker
- Gevoed door 4 Lab Gruppen PLM10000Q amps met Lake processing

Monitors:

- 10 x Adamson M15 monitors
- 10 x Adamson P8 monitors
- 2 x Adamson B115 subs
- Gevoed door 3 x Lab Gruppen D40:4L amps met Lake processing

Mengtafels:

- Soundcraft Vi400 (48 in, 32 out, digitaal) met local & stage rack
- Soundcraft Vi 2000 (48 local in, 16 local out, digitaal)
- Yamaha O1V (16 in, 4 out, digitaal)
- Midas M32R (16 local in, 8 local out, digitaal) + stagebox DL16 (16 in, 8 out)
- Yamaha MGP 16X (16 in, 2 out, analoog)

In-house multikabel:

- Analoog: 32 in, 16 out (stagesnakes voorhanden)
- Zeer uitgebreide patchmogelijkheden via aanwezige wallboxes
- Vast ethernetkablage: uitgebreide patchmogelijkheden via aanwezige wallboxes
- Losse cat 5e-multi 3paar 50m + 240V

Stroom:

- gescheiden "schone" stroom via transfo 40 kVA 3-fazig
- stage right:
 - CEE rood 32A 3F+N+aarding 400V
 - CEE rood 63A 3F+N+aarding 400V
- stage left:
 - CEE rood 63A 3F+N+aarding 400V
- Verscheidene prikpunten op de aanwezige wallboxes

Aanwezige microfoons:

- Shure: SM58, beta 58A, SM57, Beta 57A, Beta 52A, Beta 91A
- Sennheiser: e904, e906, MZH3042, MD421
- AKG: D112, C391B, C3000B, C519ML, C414 XLS
- Audio Technica: ATM350U
- Electrovoice: RE20
- Neumann: KM 184, KMS 105
- DPA: 2011C, 4017C
- DI's: BSS AR133

Draadloze microfoons:

- Handhelds: Sennheiser 845 met EW300 G3 receivers (band A: 516 – 558 MHz)
- Handhelds: Shure Beta58 met UR4D+ receivers (H4E-band: 518-578MHz)
- Headsets: Sennheiser ME 3-EW met EW300/SK300 beltpacks
- Headsets: DPA d-fine directional met Sennheiser EW300/SK300 beltpacks

Audiospelers:

- Tascam CD01U pro CD-spelers
- Tascam MD350 minidisc speler/recorder

Geluidsnormering:

- Maximum van 95dB(A) gemeten over 15 minuten
- 10Eazy geluidsmetsysteem met logfunctie

Hoogwerker:

- 1 x éénmanshoogwerker JLG P25DC met batterij
- Platformhoogte tot 7,6m, werkhoogte tot 9,5m

Intercom:

- Green Go intercom systeem: 2 wired en 3 wireless beltpacks

Toneelopening:

- breedte: 14m
- hoogte: 6,47m
- Toneelopening is variabel tussen 13m en 10m met behulp van verrijdbare manteau's

Speelvlak:

- Hoogte van de podiumvloer: 1,2m
- Voortoneel:
 - breedte: 14m
 - diepte: 2,4m
- Speelvlak achter manteau's:
 - breedte: 16m
 - diepte: 11,8m tot aan achterwand of 9,5m tot aan fonddoek
 - passage voor acteurs achter fonddoek is dus mogelijk
- Zwevende podiumvloer met een maximale verdeelde belasting van 300kg/m^2
- Volledige speelvlak is voorzien van Roscoleum balletvloer (zwart). Deze balletvloer ligt vast geïnstalleerd en wordt niet weggenomen. Schroeven of gaten maken in de balletvloer is niet toegelaten.
- Langs beide zijde van het podium zijn trappen voorzien om de zaal in te gaan.

Coulissen:

- 4m vrije ruimte aan courkant (stage left)
- Groot zijtoneel aan jardin (stage right), ongeveer 150m^2
- Aan jardin (stage right) is er zijzwart voorzien op een rail, type Cyclo 200 6,59m hoog en 18m breed

Schouwburg

- Breedte 17,15m, loopt geleidelijk uit tot 22m breedte
- 16,33m diepte van achterwand tot aan voorkant podium
- 440 plaatsen, waarvan er 12 wegvallen voor de technische regie
- 4 rijen stoelen op begane grond, vervolgens trapsgewijs volgens een hellingsgraad van 21°
- 4 plaatsen voorzien voor mindervaliden in rolstoel

Trekkenwand

- 33 laddertrekken, computergestuurd
- **Opgelet: maximale hijshoogte tot 11,5m boven de podiumvloer (onderkant trek)!**

Aanwezig theatertextiel en accessoires

- 10 x poot Velours Verdi zwart (7,5m hoog, 3,44m breed)
- 5 x fries Velours Verdi zwart (3,0m hoog, 26,54m breed)
- Voorfries Velours Verdi zwart (2,0m hoog, 14m breed)
- 2 x fonddoek Velours Verdi zwart (7,5m hoog, 13,5m breed) op rail, met middenopening
- Cyclodoek ecru (6,59m hoog, 18m breed) op rail
- Zijzwart in stof, type Cyclo 200 (6,59m hoog, 18m breed)
- Zwarte molton (6m hoog, 17,88m breed)
- Zwarte molton (6m hoog, 16m breed)
- Gaasdoek in zwarte gobelintulle (6,5m hoog, 14m breed) (2x)
- Decodoek satinac crunch in bruinrode kleur (6m hoog, 11,9m breed)
- Decodoek Lurexvoile 100crunch goud (6m hoog, 14,88m breed)
- 3 x Lurexvoile crunch zilver (6m hoog, 2,38m breed)
- 2 x Polystretch P7 triangle wit (1,8m hoog, 1,6m breed)
- 2 x Polystretch P7 triangle wit (2,8m hoog, 2,4m breed)
- 2 x Polystretch P7 triangle wit (4,7m hoog, 4,3m breed)
- 5 x verzwaringbuis van 3m, 8 x verzwaringbuis van 2m
- Assortiment gewichtjes en broodjes

Losse podiumelementen:

- 20 schaartafels MOTT (2m lang, 1m breed)
- Mogelijke bouwhoogtes: 0,2m, 0,4m, 0,6m, 0,8m en 1m
- Laterale verbindingsstukken om te fixeren
- 2 trapjes met 3 treden, 60 cm totale hoogte
- Afrokking in zwarte velours
- 18 x leuning van 1m hoog en 1m breed

Loskade:

- aan jardinkant (stage right), geeft onmiddellijk uit op het zijtoneel
- Laad- en losplatform (hoogte: 1,1m) voorzien van inrijdbare Dhollandia-laadklep (hefvermogen maximum 1500 kg)
- Elektrische rolpoort, 2,93m breed en 3,5m hoog
- 18m afstand tussen loskade en speelveld, vlak

Bereikbaarheid

Adres: Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde

Aan beide zijde van het plein vind je verzinkbare paaltjes. Links hiervan staat een paal met parlofoon waar je je kan aanmelden om op de parking te geraken.

De laadkade bevindt zich aan de linkerkant van het gebouw.

Wegbeschrijving auto

Wegbeschrijving Trailer

Contact

Algemeen:

Telefoon: 02 255 46 90

Email: cultuurcentrum@vilvoorde.be

Techniek:

Telefoon: 0499/51.87.41

Email: techniekcc@vilvoorde.be

Technisch Team

David Liekens - Technisch coördinator

Telefoon: 0499/51.86.61

Email: david.liekens@vilvoorde.be

Tom Develter - Assistent technisch coördinator

Telefoon: 0499/51.86.63

Email: tom.develter@vilvoorde.be

Wannes De Rydt - Theatertechnici

Telefoon: 0494/56.72.89

Email: wannes.de.rydt@vilvoorde.be

David Parker - Theatertechnici

Email: david.parker@vilvoorde.be

Bart Reinartz - Theatertechnici

Email: bart.reinartz@vilvoorde.be

Bolwerkstraat 17

1800 Vilvoorde

Techniek: 0499/51.87.41

Versie 03/03/2025