

Technische Fiche

Licht



cc het **bolwerk**

Inhoud

Conventioneel licht:	3
Ledverlichting:	3
Mengtafels:	3
Dimmers & data:	3
Stroom:.....	4
Haze:	4
Rook:	4
Statieven en lichttorentjes:	4
Hoogwerker:	4
Intercom:	4
Toneelopening:	5
Speelvlak:	5
Coulissen:	5
Schouwburg.....	5
Trekkenwand.....	5
Aanwezig theatertextiel en accessoires	6
Losse podiumelementen:	6
Loskade:	6
Bereikbaarheid.....	7
Contact	7
Technisch Team	7

Conventioneel licht:

- 14 x PC 2 kW ADB C201 5°-65° (waarvan 10 stuks vast in zaalbrug)
- 42 x PC 1 kW ADB C101 10°-65°
- 4 x Fresnel 2 kW ADB F201 13°-59°
- 10 x Fresnel 1 kW ADB F101 12°-61°
- 50 x PAR 64 (various bulbs: very narrow, narrow, medium flood)
- 19 x Profile ADB Warp 12°-30° (waarvan 9 stuks vast in zaalbrug)
- 8 x Profielspot ADB Warp 22°-50°
- 8 x Cyclorama-armatuur 4cell ADB ACP1001 (vast gekableerd)
- 7 x Cyclorama-armatuur ADB ACP 1001
- 8 x ADB HF 1000W floodlight
- 8 x Showtec active sunstrip 10 x 50W

Ledverlichting:

- 24 x Robe Robin Ledwash 300
- 8 x Martin MAC Quantum profile
- 18 x Chauvet Well Fit wireless LED uplighter + WDMX transmitter
- 4 x Chauvet Core LED Par UV
- 4 x Chauvet Strike 4 LED-blinder

Mengtafels:

- ADB Mentor (240 kanalen) + scherm + wings
- Chamsys MQ100 pro 2010 + playback wing
- Chamsys stadium MQ500M console
- Chamsys MQ50 + touchscreen

Dimmers & data:

- Type dimmer: ADB memorack 30 (3 kW per kanaal)
- Totaal aantal dimkringen: 138
- Aantal dimkringen beschikbaar aan de trekken: 80
- Aantal dimkringen op vloer: 24
- Aantal dimkringen aan manteau's: 12
- Aantal dimkringen in zaalbrug: 19
- Zaallicht is verdeeld over 6 kringen, aanstuurbaar via DMX
- Focus kan gebeuren met behulp van een ELC focushand remote
- 5 DMX/stroom looms voor de kap. Op de vloer 1 x Jardin, 1 x Cour en 1 centraal achteraan op scene.
- Uitgebreide DMX-patchmogelijkheden naar verscheidene wallboxes

Stroom:

- Stage right:
 - CEE rood 63A 3F+N+aarding 400V
- Stage left:
 - 2 x CEE rood 32A 3F+N+aarding 400V
 - 2 x CEE rood 63A 3F+N+aarding 400V
 - CEE rood 125A 3F+N+aarding 400V
 - Powerlock 3F+N+aarding 400V
- Verscheidene prikpunten 20A op de aanwezige wallboxes
- 240V schakelbaar op elke dimmerkring

Haze:

- Swefog 2000, DMX-gestuurd + fan

Rook:

- Martin Jem ZR25 rookmachine, DMX-gestuurd
- Briteq Low fog compact, DMX-gestuurd

Statieven en lichttorentjes:

- 2 x Manfrotto 087NWB wind-up statief (tot 3,7m, maximum belasting 30kg), zwart
- 2 x Manfrotto M111BSU statief (tot 3,8m, maximum belasting 25kg), zwart
- 4 x Manfrotto 007 statief (tot 3,2m, maximum belasting 20kg), zilver
- 20 x custom made vloerstatieven, 30cm x 32cm, zwart
- 6 x custom made lichttoren met 3 dwarsbuizen, breedte 60cm, hoogte 145cm, zwart

Hoogwerker:

- 1 x éénmanshoogwerker JLG P25DC met batterij
- Platformhoogte tot 7,6m, werkhoogte tot 9,5m

Intercom:

- Green Go intercom systeem: 2 wired en 3 wireless beltpacks

Toneelopening:

- breedte: 14m
- hoogte: 6,47m
- Toneelopening is variabel tussen 13m en 10m met behulp van verrijdbare manteau's

Speelvlak:

- Hoogte van de podiumvloer: 1,2m
- Voortoneel:
 - breedte: 14m
 - diepte: 2,4m
- Speelvlak achter manteau's:
 - breedte: 16m
 - diepte: 11,8m tot aan achterwand of 9,5m tot aan fonddoek
 - passage voor acteurs achter fonddoek is dus mogelijk
- Zwevende podiumvloer met een maximale verdeelde belasting van 300kg/m^2
- Volledige speelvlak is voorzien van Roscoleum balletvloer (zwart). Deze balletvloer ligt vast geïnstalleerd en wordt niet weggenomen. Schroeven of gaten maken in de balletvloer is niet toegelaten.
- Langs beide zijde van het podium zijn trappen voorzien om de zaal in te gaan.

Coulissen:

- 4m vrije ruimte aan courkant (stage left)
- Groot zijtoneel aan jardin (stage right), ongeveer 150m^2
- Aan jardin (stage right) is er zijzwart voorzien op een rail, type Cyclo 200 6,59m hoog en 18m breed

Schouwburg

- Breedte 17,15m, loopt geleidelijk uit tot 22m breedte
- 16,33m diepte van achterwand tot aan voorkant podium
- 440 plaatsen, waarvan er 12 wegvallen voor de technische regie
- 4 rijen stoelen op begane grond, vervolgens trapsgewijs volgens een hellingsgraad van 21°
- 4 plaatsen voorzien voor mindervaliden in rolstoel

Trekkenwand

- 33 laddertrekken, computergestuurd
- **Opgelet: maximale hijshoogte tot 11,5m boven de podiumvloer (onderkant trek)!**

Aanwezig theatertextiel en accessoires

- 10 x poot Velours Verdi zwart (7,5m hoog, 3,44m breed)
- 5 x fries Velours Verdi zwart (3,0m hoog, 26,54m breed)
- Voorfries Velours Verdi zwart (2,0m hoog, 14m breed)
- 2 x fonddoek Velours Verdi zwart (7,5m hoog, 13,5m breed) op rail, met middenopening
- Cyclodoek ecru (6,59m hoog, 18m breed) op rail
- Zijzwart in stof, type Cyclo 200 (6,59m hoog, 18m breed)
- Zwarte molton (6m hoog, 17,88m breed)
- Zwarte molton (6m hoog, 16m breed)
- Gaasdoek in zwarte gobelintulle (6,5m hoog, 14m breed) (2x)
- Decodoek satinac crunch in bruinrode kleur (6m hoog, 11,9m breed)
- Decodoek Lurexvoile 100crunch goud (6m hoog, 14,88m breed)
- 3 x Lurexvoile crunch zilver (6m hoog, 2,38m breed)
- 2 x Polystretch P7 triangle wit (1,8m hoog, 1,6m breed)
- 2 x Polystretch P7 triangle wit (2,8m hoog, 2,4m breed)
- 2 x Polystretch P7 triangle wit (4,7m hoog, 4,3m breed)
- 5 x verzwaringbuis van 3m, 8 x verzwaringbuis van 2m
- Assortiment gewichtjes en broodjes

Losse podiumelementen:

- 20 schaartafels MOTT (2m lang, 1m breed)
- Mogelijke bouwhoogtes: 0,2m, 0,4m, 0,6m, 0,8m en 1m
- Laterale verbindingsstukken om te fixeren
- 2 trapjes met 3 treden, 60 cm totale hoogte
- Afrokking in zwarte velours
- 18 x leuning van 1m hoog en 1m breed

Loskade:

- aan jardinkant (stage right), geeft onmiddellijk uit op het zijtoneel
- Laad- en losplatform (hoogte: 1,1m) voorzien van inrijdbare Dhollandia-laadklep (hefvermogen maximum 1500 kg)
- Elektrische rolpoort, 2,93m breed en 3,5m hoog
- 18m afstand tussen loskade en speelvlak, vlak

Bereikbaarheid

Adres: Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde

Aan beide zijde van het plein vind je verzinkbare paaltjes. Links hiervan staat een paal met parlofoon waar je je kan aanmelden om op de parking te geraken.

De laadkade bevindt zich aan de linkerkant van het gebouw.

Wegbeschrijving auto

Wegbeschrijving Trailer

Contact

Algemeen:

Telefoon: 02 255 46 90

Email: cultuurcentrum@vilvoorde.be

Techniek:

Telefoon: 0499/51.87.41

Email: techniekcc@vilvoorde.be

Technisch Team

David Liekens - Technisch coördinator

Telefoon: 0499/51.86.61

Email: david.lieken@vilvoorde.be

Tom Develter - Assistent technisch coördinator

Telefoon: 0499/51.86.63

Email: tom.develter@vilvoorde.be

Wannes De Rydt - Theatertechnici

Telefoon: 0494/56.72.89

Email: wannes.de.rydt@vilvoorde.be

David Parker - Theatertechnici

Email: david.parker@vilvoorde.be

Bart Reinartz - Theatertechnici

Email: bart.reinartz@vilvoorde.be

Bolwerkstraat 17

1800 Vilvoorde

Techniek: 0499/51.87.41

Versie 03/03/2025