



Technische Fiche

CULTUURCENTRUM HET PERRON - THEATERZAAL

Contact:

057 239 480

cultuurcentrum@ieper.be

Contact Theatertechniek:

Bruno Gerard

bruno.gerard@ieper.be

057 239 486

Versie februari 2025

ADRES

Cultuurcentrum Het Perron
Fochlaan 1
8900 Ieper

[Locatie](#)


[Routebeschrijving vanaf A19](#)

CAPACITEIT EN TOEGANG

- Capaciteit: 540 zitplaatsen
- Rolstoelplaatsen: 20 (op aanvraag)
- hoofdingang via Fochlaan
- 2 toegangsdeuren gelijkvloers
- 2 toegangsdeuren 2de verdieping

LADEN EN LOSSEN + ARTIESTENINGANG

- Laadkade bereikbaar via: Grachtstraat
- GPS-coördinaten: 50°50'57''N, 02°52'33''E
- Hoogte laadkade: 0,95 m
- Directe toegang tot het podium
Hoogte toegang: 2,40 m
Breedte toegang: 2,50 m



PODIUM

Afmetingen

- Volledig speelvlak: 20 m (breedte) x 14 m (diepte)
- Met afstopping: 12 m (breedte) x 14 m (diepte)

Podiumvloer

- Verend
- Draagkracht: 500 kg/m²
- Hoogte: 0,90 m

Toneeltoren

- Totale hoogte: 13 m
- Max. werkhoogte: 8 m


Zijtoneel

- Jardin: 5,75 m x 19,75 m
- Cour: 2 m x 19,75 m

Achtertoneel

- 5 m x 6,25 m

[Klik hier voor een 360° zicht van het podium](#)



BEPERKING ZICHTLIJNEN

Als er zichtlijnbeperkingen zijn die de ticketverkoop kunnen beïnvloeden, verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

TREKKEN

- Aantal trekken: 49 computergestuurd
- Maximale belasting per trek: 300 kg verdeeld

DOEKEN EN SCHERMEN

Type	Afmetingen	Afmetingen
Poten	3m x 9m	20
Friezen	18m x 3m	6
Horizondoek	14m x 7m	1
Zwart gaasdoek	18m x 7m	1
Ecrú gaasdoek	18m x 7m	1
Projectiescherm	18m x 7m	1

TREKKENLIJST

Cm	Cm	Trek	Textiel	Axis
0		1	Vast portaalries	
30		2	Vast portaalries	
60		3	Vast voordeek	
90	0	4	o-trek	
120	30	5	Poot	1
150	60	6	Fries	11
180	90	7	Poot	2
210	120	8		
240	150	9	Poot	3
270	180	10		
300	210	11		
330	240	12	Fries	12
360	270	13	Poot	4
390	300	14		
420	330	15		
460	360	16		
490	390	17	Poot	5
520	420	18		
550	460	19		
580	490	20	Fries	13
610	520	21	Poot	6
640	550	22		
670	580	23		
700	610	24		
730	640	25		
760	670	26	Poot	7
790	700	27		
820	730	28	Fries	14
850	760	29		
880	790	30		
910	820	31		
940	850	32	Poot	8
970	880	33		
1000	910	34	Fries	15
1030	940	35		30
1060	970	36	Poot	9
1090	1000	37		
1120	1030	38		
1150	1060	39		
1180	1090	40	Poot	10
1210	1120	41		
1240	1150	42	Fries	16
1290	1180	43	Zwarte fond (vast)	20
1320	1210	44		
1350	1240	45	Projectiedoek	50
		61	Klankaatser (vast)	
		91	Zijtrek jardin	
		92	Zijtrek jardin	
		93	Zijtrek cour	
		94	Zijtrek cour	

LICHTINSTALLATIE

Type	Aantal
2.5Kw dimmerkanalen op ADB Eurorack	312
5 kW dimmerkanalen op CEE 32A (blauw) op ADB rack	12
ADB Profiel DS205/2 kW in zaalbrug	24
ADB F201 Fresnel 2 kW	6
ADB C203 PC 2 kW	6
ADB DS105 (15°-31°) Profiel 1 kW	20
ADB DVW105 (38°-57°) Profiel 1 kW	12
ADB F101 Fresnel 1 kW	12
ADB C103 PC 1 kW	40
ADB ACP Cyclorama 1 kW	36
Thomas PAR 64	50
Thomas PAR floorcan	12
Swefog Ultimate 3000 Hazer	1
Robe T1-Profile	5
Chauvet Comorado 1 Solo Ledwash met zoom	16

RICHTEN

- Hoogwerker (max. werkhoogte: 8 m)
- Max. hoogte lichttrekken: 8 m

LICHTINSTURING

Type	Aantal
Chamsys MQ 250M	1
Chamsys MaXi PCwingEurorack	1

SPEAKERSYSTEEM

Type	Aantal	Merk	Plaats
Line-array speakers	5	d&b T10	Links
Line-array speakers	5	d&b T10	Rechts
Line-array speakers	4	d&b T10	Center
Line-array speakers	2	d&b T10	Delay Links
Line-array speakers	2	d&b T10	Delay Rechts
Line-array speakers	2	d&b T10	Sidefill links
Line-array speakers	2	d&b T10	Sidefill Rechts
Line-array speakers	1	d&b T10	Frontfill rechts
Line-array speakers	1	d&b T10	Frontfill links
Subwoofers	4	d&b Q-Sub	
Monitors	10	d&b Max	

MENGTAFEL

Type	Aant.
A&H DLive C3500 (Dante on Surface) + CMD32 Rack	1
A&H SQ6	1

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU

L_{Aeq} 15 min @ 95 dBA

ELEKTRISCHE VOEDING

Type	Voltage / Ampère	Aantal
Licht	400V / 125A	3
Licht	400V / 63A	3
Licht	400V / 32A	3
Audio	400V / 63A	3
Audio	400V / 32A	3
Audio	230V / 16A	6

PROJECTIE

- Projector: Barco F80-4K12 met 12.000 ANSI-Lumen
- Scherm: 14m x 7m
- Aspect Ratio: 16:10

PODIUMELEMENTEN

- 40x standaard podiumelementen (2 m x 1 m)
- Poten beschikbaar in hoogtes van 20 cm tot 120 cm

REGIE

Regiekamer

- Volledig open
- 19 meter van de scène

Zaalregie

- 10 meter van de scène
- Max. tafelloppervlakte 3 m x 1 m
- Afmetingen geluid- en lichttafels moeten vooraf worden doorgegeven.

COMMUNICATIE

Intercomsysteem (ASL) beschikbaar op

- Cour Voor & Cour Achter
- Jardin Voor & Jardin Achter
- Regiekamer & zaalregie
- Zaalbrug & scènebrug

BACKSTAGE

Kleedkamers

- 7 individuele kleedkamers waarvan 3 kleedkamers met douche

Artiestenfoyer

- Capaciteit: 24 personen
- Volledig rolstoeltoegankelijk
- WIFI aanwezig

Netwerk: WIFI Perron – Wifi Ticket

User: artist@hetperron

Wachtwoord: wifinu

PARKING

- Parking is voorzien aan de achterkant van het gebouw
- GPS-coördinaten: 50°50'57''N, 02°52'33''E
- Parkeerkaart Het Perron is verplicht

BIJLAGEN

- [Parkeerkaart](#)
- [Trekken-Fly Bars Theaterzaal](#)
- [dwg-files Theaterzaal](#)
- [Foto's Theaterzaal](#)
- [Plannen Theaterzaal](#)

TREKKENLIJST PRODUCTIE

Vul deze trekkenlijst vooraf in en stuur deze door.

Cm	Cm	Trek	Textiel	Axis	Volgens lichtplan productie
0		1	Vast portaalries		
30		2	Vast portaalries		
60		3	Vast voordeek		
90	0	4	o-trek		
120	30	5	Poot	1	
150	60	6	Fries	11	
180	90	7	Poot	2	
210	120	8			
240	150	9	Poot	3	
270	180	10			
300	210	11			
330	240	12	Fries	12	
360	270	13	Poot	4	
390	300	14			
420	330	15			
460	360	16			
490	390	17	Poot	5	
520	420	18			
550	460	19			
580	490	20	Fries	13	
610	520	21	Poot	6	
640	550	22			
670	580	23			
700	610	24			
730	640	25			
760	670	26	Poot	7	
790	700	27			
820	730	28	Fries	14	
850	760	29			
880	790	30			
910	820	31			
940	850	32	Poot	8	
970	880	33			
1000	910	34	Fries	15	
1030	940	35		30	
1060	970	36	Poot	9	
1090	1000	37			
1120	1030	38			
1150	1060	39			
1180	1090	40	Poot	10	
1210	1120	41			
1240	1150	42	Fries	16	
1290	1180	43	Zwarte fond (vast)	20	
1320	1210	44			
1350	1240	45	Projectiedoek	50	
		61	Klankaatser (vast)		
		91	Zijtrek jardin		
		92	Zijtrek jardin		
		93	Zijtrek cour		
		94	Zijtrek cour		